

# Osuszacz ziębniczy HDX-E 160

Kod producenta: OZ6052



<b>Pobór mocy [kW]</b>	0,59
<b>Wydajność [l/min]</b>	2 600
<b>Ciśnienie max [bar]</b>	16
<b>Napięc. zasil. [V]</b>	230/1/50
<b>Przyłącze [cale]</b>	3/4
<b>szer. x gł. x wys. [cm]</b>	48x48x84
<b>Dodatkowe informacje</b>	Zintegrowany filtr dokładny 1µm oraz filtr końcowy 0,01µm
<b>Waga [kg]</b>	53

Zamysłem stworzenia osuszaczy ziębniczych serii HDX-E było osiągnięcie kompaktowej budowy względem jak najwyższej jakości powietrza wylotowego. Obieg wymiennika ciepła wypełniony jest przyjaznym dla środowiska czynnikiem R134a. System zarządzania osuszaczem jest w pełni zautomatyzowany oraz zoptymalizowany pod kątem oszczędzania energii. Osuszacz HDX-E zawiera w sobie: osuszacz ziębniczy, filtr dokładny, filtr końcowy, oraz automatyczny wyrzutnik kondensatu. Tym samym osuszacz HDX-E jest idealnym rozwiązaniem do następujących zastosowań:

- malowanie wysokojakościowe
- suszenie oraz czyszczenie
- pakowanie farmaceutyczne
- urządzenia tnące
- maszyny CNC



